

## HP Designjet 5500 1524 mm Printer (Q1253A)

En bref	
Couleur(s) des cartouches d'impression	Noir, cyan, magenta, jaune, cyan clair, magenta clair
Types d'encre compatibles	Dye-based imaging included (UV available with upgrade kit)
Longueur d'impression maximale	91,4 m
Gestion du support fini	Papier en rouleau, alimentation feuille à feuille, coupe-papier automatique, bobine réceptrice – en option pour les modèles 107 cm
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale)	Jusqu'à 1 200 x 600 ppp
Langues standard de l'imprimante	TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL
Mémoire en standard	128 Mo
Connectivité en standard	Serveur d'impression HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX, compatible avec les protocoles TCP/IP (y compris LPR et IPP), AppleTalk, DLC/LLC et IPX/SPX. Port parallèle Centronics, conforme IEEE 1284.
Gestion du papier / support d'impression	
Couleur(s) des cartouches d'impression	Noir, cyan, magenta, jaune, cyan clair, magenta clair
Types d'encre compatibles	Dye-based imaging included (UV available with upgrade kit)
Types de support pris en charge	Compatibles avec les kits encres à encre teintée et UV : vinyle adhésif HP Colorfast ; papier couché à fort grammage HP ; support photo glacé HP Productivity ; support photo semi-glacé HP Productivity ; papier canvas HP Studio. Compatibles avec les encres teintées : film mat pour caissons rétro-éclairés HP, imprimé à l'envers ; papier jet d'encre blanc brillant HP ; canvas mat HP ; film polyester transparent HP ; papier couché HP ; papier beaux-arts HP vanille ; papier photo glacé HP ; papier photo satiné HP ; papier vélin HP. Compatibles avec les encres UV : banderoles HP en Tyvek ; papier de base HP à très fort grammage ; canvas mat UV HP ; film UV HP Colorlucent pour caisson rétro-éclairé ; papier photo glacé à haute résistance UV HP ; polypropylène HP ; banderole HP SCRIM
Tailles de support standard	ISO, JIS, ARCH
Tailles de support personnalisées	210 x 559 mm to 1524 x 1600 mm
Longueur maximale du rouleau	91,4 m. Valeur théorique : 0,0423 mm. Valeur réelle : 0,050 mm (testé avec support couché et traits horizontaux)
Longueur maximale de support de type feuille	1,6 m
Longueur d'impression maximale	91,4 m
Gestion du support fini	Papier en rouleau, alimentation feuille à feuille, coupe-papier automatique, bobine réceptrice – en option pour les modèles 107 cm

Qualité / technologie d'impression	
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale)	Jusqu'à 1 200 x 600 ppp
Précision des lignes	+/- 0,02 %
Largeur de ligne minimale	0,08 mm
Mémoire / langages d'impression / types de caractères	
Mémoire en standard	128 Mo
Mémoire maximale	256 Mo
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie)	52,8 m <sup>2</sup> /h (papier couché) ; 13,7 m <sup>2</sup> /h (papier brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité)	9,29 m <sup>2</sup> /h (papier couché) ; 7,06 m <sup>2</sup> /h (papier brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	9,3 m <sup>2</sup> /h (papier couché) ; 5,6 m <sup>2</sup> /h (papier brillant)
Langues standard de l'imprimante	TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL
Connectivité	
Connectivité en standard	Serveur d'impression HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX, compatible avec les protocoles TCP/IP (y compris LPR et IPP), AppleTalk, DLC/LLC et IPX/SPX. Port parallèle Centronics, conforme IEEE 1284.
Connectivité en option	Serveur d'impression HP Jetdirect séries 610n/615n/620n, carte de connexion HP Jetdirect et serveurs d'impression externes HP Jetdirect 500X, 300X et 170X
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; UNIX ; Linux ; AutoCAD ; Mac OS 8.5 à 9.2.2 ; Mac OS 10.1 ; Mac OS 10.2
Autres informations techniques	
Configuration minimale requise	Pentium® II: 64 MB, 200MB free hard disk
Configuration recommandée	Pentium® IV: 256MB, 1 GB hard disk (at least 500 MB free space)
Pilotes d'impression inclus	HP Designjet série 5500 : applications Windows : MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD : 200x et versions 13,14, pour Windows. HP Designjet série 5500ps : Mac OS : X.2, X.3, X.4, applications Windows : MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD : 200x et versions 13,14 pour Windows ; PostScript : Microsoft Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64, Macintosh OS X
Capacité du disque dur	40 Go
Alimentation électrique nécessaire	Tension secteur 100 à 240 V CA (+/-10%), 50 à 60 Hz, 5 A max.
Consommation électrique	400 watts maximum

Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Plage de températures en fonctionnement	15 à 35 °C
Logiciels fournis	HP Designjet série 5500 : pilote Windows : MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD : 200x et versions 13,14, pour Windows. HP Designjet série 5500ps : pilotes PostScript pour Macintosh OS X.2, X.3, X.4 et pour Microsoft Windows (2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64), pilote Windows (2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64) et pilote AutoCAD (200x, R 13, 14 pour Windows)
Dimensions (L x P x H)	243 x 68 x 128 cm
Poids	120 kg
Contenu de la boîte	HP Designjet 5500 Printer, printer stand, spindle (x2), take-up reel, printheads (x6), ink cartridges (6 x 680 ml), HP media samples, user maintenance kit, spindle adapter kit (x2), user documentation, printer setup software, power cords
Garantie	Garantie d'un an avec service sur site gratuit le jour ouvrable suivant. Les contrats de maintenance et les extensions HP Supportpacks permettent d'étendre la garantie jusqu'à 5 ans, avec possibilité d'intervention dans les 4 heures suivant l'appel, 24 h/24, 365 j/365 (selon le pays) L'imprimante signale toute maintenance préventive recommandée pour minimiser les temps d'immobilisation. Possibilité de planification de la maintenance annuelle.